

INDICATEUR BI-BASCULE MULTIFONCTION AVEC SORTIE ORDINATEUR, IMPRIMANTE ET REPETITEUR
Poids-tare, Compte-pièces, Over-Under, dosage, Entrée-sortie camion, Pesées Animaux vivants et Détection de valeur maximale

GENERALITES

- Indicateur de poids bi-bascule avec affichage graphique et clavier Alphanumérique.
- Afficheur graphique et connexions ordinateur, imprimante, étiqueteuse ou répétiteur.
- Indicateur de pesage conforme aux normes métrologiques OIML et H44, auxquelles il satisfait pour une précision de classe III et 7.500 divisions, protection contre les perturbations du réseau, décharges électrostatiques et radiofréquences.
- Autorise jusqu'à 100.000 divisions d'affichage (usage interne).
- Calibration complète et réglage des paramètres opérationnels et internes par clavier.
- Incorpore un programme d'autotest et autocorrection, avec visualisation du type d'erreur ou d'anomalie le cas échéant.

CERTIFICATIONS

- Certifié selon le standard Européen [EN-45501](#) IPFNA n° [TC8383](#).
- Certificat de conformité OIML R76:2006 MAA (R76/2006-NL1-13.19).

CLAVIER

- 6 touches de fonction.
- 15 touches de fonctions directes.
- 10 touches d'éditions numériques.



- Fonctions directes depuis le mode Poids:
 - CHANGEMENT DE PLATEFORME.
 - [TARE SEMI-AUTOMATIQUE](#).
 - [TARE NUMERIQUE](#).
 - EFFACER [TARE](#).
 - ZERO SEMI-AUTOMATIQUE.
 - IMPRESSION.
 - AFFICHER/IMPRIMER [TOTAL](#).
 - CHANGEMENT D'UNITE.
 - POIDS UNITAIRE DE LA PIECE.
 - ECHANTILLON DE PIECES.
 - CODE SELECTION REGISTRES (fichiers).
 - CONTROLE SEUILS OVER/UNDER.
 - CUMUL [TOTAL](#).
 - ENTREE/SORTIE VEHICULES.
 - VISUALISER POIDS HAUTE RESOLUTION.
 - PESEE ANIMAUX VIVANTS.
 - VISUALISATION POIDS MAXIMA.

AFFICHEUR

Mode	POIDS kg	Autres symb
Description	Symboles poids	

Configuration de l'afficheur:

- Ecran LCD graphique de 240x64 points.
- 5 fenêtres dont :
 - MODE** de travail.
 - DESCRIPTION** du mode.
 - POIDS et Unités**.
 - SYMBOLES** de poids : BRUT, NET, TARE, TARE PREDETERMINÉE, TOTAL, ZERO et STABILITÉ.
 - AUTRES** symboles : ZONE MULTI-ECHELLE, NUMERO BASCULE, IND. POIDS HAUT/BAS, IND. POIDS H.R. et IND. EDITION.
- Les **Unités** sont: kg, g, lb, pièces.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation alternative: 100-240V ($\pm 10\%$) monophasé avec prise de terre.
- Alimentation continue: 24 VDC, 4A.
- N° de plateformes: 2 (2 connecteurs SUB-D15F).
- Canaux série : 1 x RS-232/C et 1 x RS-232/C ou RS422 (1 connecteur SUB-D15M), pour connexion ordinateur, imprimante, étiqueteuse ou répétiteur.
- Consommation max.: 30 [W](#).
- Filtre analogique anti aliasing.
- Résolution interne: 8.000.000 points.
- Nombre de divisions n: ≤ 7500 .
- Sensibilité minimale: $< 0,66 \mu V$ par division.
- Possibilité multi-échelon, multi-intervalle avec un maximum de 2 échelons ou intervalles.



MODELES

- [Standard ref.](#) 000013980464 inox.
 - Finition acier inoxydable (polissage mate) AISI-304 protection IP-65.
 - Connexions SUB-D 15 par connecteurs étanches.
 - Montage comptoir et mural.

OPTIONS

- Carte relais (Setpoints). (1 connecteur SUB-D15F).
- Carte sortie analogique (0-5 V / 0-10 V / 4-20 mA) (1 connecteur SUB-D15F).
- 1 Canal ETHERNET (1 connecteur SUB-D15M).
- 1 Canal USB. (1 connecteur SUB-D15M).

ACCESOIRES

- Connecteur étanche SUB-D 15 voies mâle réf. 0090205501.
- Connecteur étanche SUB-D 15 voies femelle réf. 0090205502.

PERIPHERIQUES COMPATIBLES

- Imprimantes RS232/RS422 connectables:
 - GENERIQUE.
 - EPSON: TMU-220D, réf.: 0000401066.
- Etiqueteuses RS232/RS422 connectables:
 - INTERMEC
 - GODEX
 - ZEBRA.
- Répétiteurs RS232/RS422 connectables:
 - Répétiteur VR7, réf.: PE11983101.
 - Répétiteur VR12, réf.: PE22053011.
 - Indicateur ORION mode répétiteur.
 - Indicateur ORION mode répétiteur.